



Инвертор FTXS-D



- DC Invertor
- COP = **3.68**
- Клас А
- 24 часов таймер
- Функция комфортен въздушен ПОТОК

Модел		FTX-25G	FTX-35G
Охлаждане			
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.2-3.0)	3.4 (1.2-3.8)
Консумация	kW	0.6(0.3-0.84)	1.0(0.3-1.22)
Шум	dB	38/25/22	39/26/23
EER		4.17	3.40
Отопление			
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(1.2-4.5)	4.0 (1.2-5.0)
Консумация	kW	0.83(0.29-1.34)	1.08(0.3-1.55)
Шум	dB	38/25/22	39/26/23
COP		4.15	3.70
Вътрешно тяло			
Размери	ВхШхД	283x800x195	283x800x195
Тегло	кг	-	-
Външно тяло			
Размери	ВхШхД	550x765x285	550x765x285
Тегло	кг	32	32
Шум	dB	47/46	47/46
Тръби			
Течно	мм	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53
Макс. Дължина	м	20	20
Макс. Височина	м	15	15
Фреон		R410A	
Предпазител	A	16	