



Ururu Sarara



- DC Invertor
- COP = **5.14**
- Клас А
- Контрол на влажността
- Пресен въздух
- Функция пречистване на въздуха

Модел		FTXR28EV1B	FTXR42EV1B	FTXR50EV1B
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.8(1.55-3.6)	4.2 (1.55-4.6)	5.0(1.55-5.5)
Консумация	kW	0.56(0.25-0.8)	1.05(0.26-1.32)	1.46 (0.26-1.8)
Шум	dB	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
EER		5.14	4.32	3.97
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.6(1.3-5.0)	5.1 (1.3-5.6)	6.0 (1.3-6.2)
Консумация	kW	0.7(0.27-1.41)	1.18(0.22-1.6)	1.51 (0.23-1.77)
Шум	dB	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
COP		5.14	4.32	3.97
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	305x890x209	305x890x209	305x890x209
Тегло	кг	-	-	-
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	693x795x285	693x795x285	693x795x285
Тегло	кг	48	48	48
Шум	dB	-	-	-
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	9.53
Макс. Дължина	м	10	10	10
Макс. Височина	м	8	8	8
Фреон		R410A		
Предпазител	A	16		