



Инвертор Plasma



- DC Invertor
- COP = **4.44**
- Клас А
- Вътрешно изсушаване
- Йонизатор и плазма
- До 20dB шум

Модел		ASHB-09LD	ASHB-12LD	ASHB-18LD	ASHB-24LD
Охлаждане					
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.6 (0.5-3.7)	3.5 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.7)	7.1 (0.9-8.0)
Консумация	kW	0.61	0.91	1.72	2.21
Шум	dB	39/34/29/20	41/35/29/20	45/39/33/26	49/43/38/33
EER		4.26	3.85	3.02	3.21
Отопление					
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.6 (0.5-6.1)	4.8 (0.9-6.7)	6.25 (0.9-9.1)	8.1 (0.9-10.6)
Консумация	kW	0.81	1.22	1.73	2.24
Шум	dB	39/34/29/20	41/35/29/20	45/39/33/26	49/43/38/33
COP		4.44	3.93	3.61	3.62
Вътрешно тяло					
Размери	ВхШхД	283x790x230	283x790x230	283x790x230	320x998x228
Тегло	кг	9.5	9.5	10	
Външно тяло					
Размери	ВхШхД	540x790x290	540x790x290	578x790x300	578x790x230
Тегло	кг	34	36	40	44
Шум	dB	47	47	50	52
Тръби					
Течно	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	12.7	15.88
Макс. Дължина	м	20	20	20	30
Макс. Височина	м	15	15	15	20
Фреон		R410A			
Предпазител	A	16			