

HITACHI
Inspire the Next

Summit PPA



- DC Invertor с PAM контрол
- Клас А
- До 20 dB ниво на шума
- Антибактериален Wasabi филтър
- Седмичен таймер
- Иновативно WT дистанционно

Модел		RAK/RAC – 25 PPA	RAK/RAC – 35 PPA	RAK/RAC – 50 PPA
Охлаждане				
Мощност	kW	2.5(0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)	5.0(0.9-5.2)
Консумация	kW	0.7(0.155-1.29)	1.09(0.115-1.44)	1.78(0.155-2.2)
Шум	dB	38/32/26/20	41/35/29/25	47/39/28/24
EER		3.57	3.21	2.81
SEER		5.8 A+	5.9 A+	6.1 A++
Отопление				
Мощност	kW	3.4(0.9-4.4)	4.2(0.9-5.0)	6.5(0.9-8.1)
Консумация	kW	0.88(0.115-1.250)	1.11(0.155-1.44)	1.970(0.155-2.1)
Шум	dB	39/33/27/23	41/35/30/26	47/39/31/27
COP		3.86	3.78	3.30
SCOP		4.2 A+	4.3 A+	4.3 A+
Вътрешно тяло				
Размери	ВxШxД	280x780x220	280x780x220	280x780x220
Тегло	кг	9.5	9.5	9.5
Външно тяло				
Размери	ВxШxД	505x700x259	548x750x288	650x850x220
Тегло	кг	27	35	45
Шум	dB	46/48	46/49	50/52
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Twin Rotary		
Предпазител	A	16		