

HITACHI
Inspire the Next

Summit Инвертор SX



- DC Invertor с PAM контрол
- COP = **6.36**
- Клас А
- До 20 dB ниво на шума
- Антибактериален и парфюмиращ филтър
- Йонизатор, плазма и пречистване на въздуха
- Работа на отопление при -20°C
- Самопочистване и самодиагностика

Модел		RAS/RAC-18SX8	RAS/RAC-25SX8	RAS/RAC-35SX8
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	1.8 (0.5-2.4)	2.5 (0.5-3.4)	3.5 (0.5-4.1)
Консумация	kW	0.3 (0.1-0.85)	0.46(0.155-0.9)	0.83(0.115-1.3)
Шум	dB	38/32/26/20	42/34/28/20	43/34/28/20
EER		6.0	5.38	4.19
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.1 (0.6-4.4)	3.2 (0.6-6.1)	4.2 (0.6-7.6)
Консумация	kW	0.33(0.1-0.9)	0.58(0.115-1.1)	0.87(0.155-1.3)
Шум	dB	39/33/27/20	42/35/30/20	44/35/30/20
COP		6.36	5.47	4.80
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	298x793x233	298x793x233	298x793x233
Тегло	кг	11.5	11.5	11.5
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	570x750x288	570x750x288	570x750x288
Тегло	кг	36	36	36
Шум	dB	45/46	45/45	46/46
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	9.52
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		Scroll		
Предпазител	A	16		