

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

## Suzumi – N3KV2-E/N3AV2-E



- DC Invertor
- COP = **4.27**
- Клас A
- 7 в 1 филтър
- 24 часов таймер
- Екологичен фреон R410A

Модел		RAS-10N3AV/KV2-E	RAS-13N3AV/KV2-E	RAS-16N3AV/KV2-E
<b>Охлаждане</b>				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.1-3.0)	3.5(0.8-4.1)	4.5(0.8-5.0)
Консумация	kW	0.6(0.25-0.82)	1.00(0.15-1.25)	1.4(0.15-1.72)
Шум	dB	38/26	39/26	45/30
EER		4.18	3.50	3.23
SEER		6.7 A++	6.2 A++	6.1 A++
<b>Отопление</b>				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.2(0.9-4.8)	4.2(0.9-5.6)	5.5(0.9-6.9)
Консумация	kW	0.75(0.17-1.40)	1.08(0.15-1.58)	1.52(0.15-1.98)
Шум	dB	39/28	40/28	45/31
COP		4.27	3.89	3.62
SCOP		4.0 A+	3.9 A	3.9 A
<b>Вътрешно тяло</b>				
Размери	ВхШхД	275x790x225	275x790x225	275x790x225
Тегло	кг	10	10	10
<b>Външно тяло</b>				
Размери	ВхШхД	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Тегло	кг	33	33	38
Шум	dB	46/47	48/50	49/50
<b>Тръби</b>				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Rotary		DC Twin Rotary
Предпазител	A	16		